



Dane techniczne

1. Opis produktu:

Alsibois jest dwuskładnikową szpachlówką bazującym na drewnie i nienasyconych żywicach poliestrowych. Przez swoje wyjątkowe właściwości może zostać użyta do renowacji i naprawy wszystkich drewnianych elementów, aplikacja może odbywać się wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Szpachlówka jest lekka z wyjątkowo dobrą przyczepnością, wypełni małe pęknięcia, jak i duże otwory, dzięki czemu praca może zostać wykonana perfekcyjnie. Alsibois po zmieszaniu z utwardzaczem zasycha dość szybko (5-15 min ~ T °), bez kurczenia się.

Alsibois może być obrabiana, szlifowana, i wykończona tak jak zwykłe drewno. Można ją również, tak jak drewno pokrywać: olejem, lakierem, bejcą wodną czy farbą.

2. Zastosowanie:

- Renowacja: okien, drzwi, drewnianych podłóg, schodów, mebli, łodzi, drewna ogrodowego, pomników, zabytków itp.
- Przy nowej produkcji: drewnianych ram, otworów, pęknięć, dziur po śrubach lub gwoździach, podłóg,
- Przygotowanie do malowania oraz wnętrza z MDF-u, płyt wiórowych itp.

3. Szczegóły techniczne:



13 oryginalnych kolorów

Opakowanie:	0,4L & 1 L (dodatkowo w zestawie utwardzacz)
utwardzacz, katalizator, dawkowanie:	nadtlenek, 2% wymieszać z Alsibois (końcówką szpachelki)
indywidualny kod Alsibois :	Alsibois: 3214.1010 – utwardzacz 2916.3200
gęstość: 900g / 1L	
czas schnięcia:	5 do 15 min (25°C – 10°C) może być szlifowany po:
15 - 25 min	
kurczenie się:	brak
elastyczność:	dobra
odporność na działanie wody:	dobra
odporność na rozpuszczalnik:	dobra
okres przechowywania:	2, 3 lata w zamkniętym opakowaniu (20°C-normalna rh)



4. Jak używać?

- ✓ Przygotuj drewnianą powierzchnię: nie wymaga gruntowania, ale usunięcia bruzd, kory, farby, lakieru i wosku, aż do gołego drewna; drewno, które zostanie pokryte nadal musi odpowiadać standardom jakości.
- ✓ Narzędzia: szpachelka i tacka do mieszania. (gładka powierzchnia drewna)
- ✓ Użycie:
 - o wymieszaj wypełniacz drewna w puszcze tak, aby był jednorodny (mieszadłem)
 - o przynieś wymaganą ilość szpachlówki na tackę, na której mieszasz produkt
 - o dodaj szczyptę białego utwardzacza i mieszaj szpachelką przez 30 sekund (końcówką szpachelki)
 - o wypełnij i wyszpachluj otwory, rogi lub pęknięcia przez kilka minut
 - o gdy naprawiany element wyschnie, możesz pracować na nim jak na drewnie (szlifować, wiercić, frezować, ...)
 - o wykończ olejem, bejcą wodną, farbą lub lakierem
 - o istnieje możliwość mieszania ze sobą każdego z dwunastu kolorów tak, aby powstał nowy
 - o <10 ° C utwardzanie jest wolniejsze - <0 ° C nie zalecane
- ✓ Czyszczenie: niezwłocznie wyczyść szpachelkę rozpuszczalnikiem lub usuń suchą pastę dłutem.

5. Ostatnia uwaga:

W każdym przypadku użycia, zaleca się zawsze zrobienie testu, przed finalnym zastosowaniem, aby w pełni zaznajomić się z jakością, działaniem oraz zastosowaniem szpachlówki.

W razie dodatkowych pytań technicznych zapraszamy do kontaktu:

Dystrybucja w Polsce:

KADIMEX sp. z o.o. sp.k. kadimex.com.pl

kadimex@kadimex.com.pl

+48 (22) 781 74 75

Produkcja:

ALSIBOIS International www.alsibois.be

info@alsibois.be

+32 475 77.36.00



Ten arkusz zastępuje poprzedni. Producent nie jest odpowiedzialny za użycie, zastosowanie i stan który różni się od tego tutaj opisanego.

KADIMEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Drewnicka 3A, 05-091 Żąbki, Tel. (+48) 22 7715480 Tel. (+ 48) 22 7817475 Fax (+ 48) 22 7817111 E-mail: kadimex@kadimex.com.pl ,
zamowienia@kadimex.com.pl Strona: www.kadimex.com.pl, www.sklep.kadimex.com.pl