

STEHLE – informacja o produkcie


Piły DP do pilarek ręcznych



- Doskonałe odprowadzenie wióra dzięki dużym szczelinom odprowadzającym

- Łatwe cięcie dzięki dużemu kątowi natarcia

- Materiał ostrza: diament DP, Konfiguracja zębów: ząb płaski „F” i ząb trapezowo-płaski „F-FA”



- Rozcinanie płyt cementowych, korianu, tworzyw termoutwardzalnych, płyt gipsowych, laminatów, MDF-u, płyt wiórowych
- Nie do kamienia, szkła i gwoździ

Doskonałe do:
Płyt akrylowych, płyt gipsowych, płyt cementowych, termoutwardzalnych tworzyw sztucznych, materiałów kompozytowych (laminaty i materiały kompozytowe z włókien)

Doskonałe do:
Materiałów w budownictwie szalunkowym, fasad i dachów, uszczelnień i izolacji, ścian i sufitów, izolacji akustycznych, podłóg

Bardzo dobre do:
OSB, laminowanych płyt wiórowych, MDF-u, płyt paździerzowych, HDF-u, WPC, LDF-u, materiałów kompozytowych

Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	Kształt zęba	NL	Kąt natarcia [°]	Ident-No.
160	2,2	1,6	20	4	F	2/6/32,5	12	50457997
190	2,2	1,6	30	4	F	2/7/42	12	50457994
230	2,2	1,6	30	4	F	2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42	12	50457992
120	2,2	1,6	20	6	F	2/7/42	12	50457378 NEW
160	2,2	1,6	20	8	F	2/6/32,5	12	50457379
160	2,2	1,6	30	8	F	2/7/42	12	50457377
180	2,2	1,6	30	8	F	2/7/42	12	50457356
190	2,2	1,6	30	8	F	2/7/42	12	50457357
210	2,2	1,6	30	12	F	2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42	12	50457358
216	2,2	1,6	30	12	F	2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42	12	50458137
230	2,2	1,6	30	15	F	2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42	12	50457359
250	2,2	1,6	30	16	F	2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42	12	50457360
160	2,2	1,6	20	30	F	2/6/32,5	12	50458171
190	2,2	1,6	30	30	F	2/7/42	12	58457361
230	2,2	1,6	30	30	F	2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42	12	58457362
250	2,2	1,6	30	40	F	2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42	12	50458000
300	2,2	1,6	30	48	F	2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42	12	50457545
160	3,0	2,2	20	4	F-FA	2/6/32,5	8	58458790
190	3,0	2,2	30	4	F-FA	2/7/42	8	58458791
180	3,0	2,2	30	4	F-FA	2/6/32,5	8	58458799 NEW
190	3,0	2,2	20	4	F-FA	Fast-Fix	8	58458800 NEW
216	3,0	2,2	30	4	F-FA	2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42	8	58458792
230	3,0	2,2	30	6	F-FA	2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42	8	58458793
250	3,0	2,2	30	6	F-FA	2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42	8	58458794
300	3,0	2,2	30	8	F-FA	2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42	8	58458795
400	3,4	2,4	30	18	F-FA	2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42	8	58458798 NEW

Kontakt
Stehle

T +49 (0) 7451 / 93 222
F +49 (0) 7451 / 93 444